



Gas-Brennwertgerät  
**Cerapur 9000i**  
Der neue Trend bei Gas-Heizungen





Die einen  
gehen **in den Keller, um  
nach der Heizung  
zu schauen**



# Die anderen gehen **online und regeln einfach alles mit HomeCom**



\* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Produkte Cerapur 9000i in Verbindung mit CW400.  
Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.



Die wandhängende Junkers Cerapur 9000i ist ein echtes Highlight für Ihr Zuhause. Das klare, moderne Design begeistert vom ersten Augenblick an. Die hochwertige Glasoberfläche ist nicht nur schön anzusehen, sondern ermöglicht außerdem eine komfortable Nutzung dank Touchscreenfunktion. Dabei können Sie die Cerapur 9000i mit Junkers HomeCom auch ganz bequem über das Internet steuern.

**Perfekter Komfort und optimaler Service mit Junkers HomeCom**

HomeCom ist eine portalgestützte Anwendung, die Ihnen Junkers kostenlos zur Verfügung stellt. Sie können damit die Cerapur 9000i bequem über das Internet steuern – auch mobil. HomeCom macht Ihnen das Energiesparen leicht und bietet Ihnen dafür clevere Funktionen. Und: Sie haben die Möglichkeit, Ihrem

Installateur einen Datenzugriff auf Ihre Heizung zu geben. Bei einer Störung Ihrer Heizung sendet ihm das System dann automatisch eine detaillierte Fehlermeldung. Wenn er zu Ihnen kommt, ist er bereits vorbereitet und kann die Störung schneller beheben. Zudem kann er aus der Ferne Einstellungen an Ihrer Anlage vornehmen, wie z. B. den Urlaubsmodus einstellen, und Sie so auch bei der Steuerung Ihrer Anlage unterstützen.

# Revolutionär einfache Technik, die sich perfekt in Ihr Zuhause einfügt

Mit ihrem modernen Design überzeugt Sie die Cerapur 9000i auf den ersten Blick. Auch die inneren Werte stimmen: Die effiziente Technik unterstützt Sie beim Energiesparen – und macht mit revolutionärer Einfachheit und hoher Flexibilität Ihre Wünsche leicht erfüllbar.

## Effizienz in zahlreichen Kombinationen

Die Cerapur 9000i erfüllt mit Leistungsklassen von 20 bis 50 kW unterschiedlichste Ansprüche. Sie erhalten das wandhängende Gerät mit Komplettausstattung inklusive Ausdehnungsgefäß, Pumpe und Umsteuerventil. Alternativ gibt es die Cerapur 9000i auch als Basisversion – besonders geeignet, wenn Sie Ihre Heizung modernisieren und nur den Wärmeerzeuger austauschen wollen.



Alles im Blick, alles im Griff mit Junkers HomeCom: Die Bedienung über das Junkers Portal ist ganz einfach und bietet Ihnen viel Komfort.

## Hohe Effizienz über das ganze Jahr

Mit der hohen jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz von 94 % erreicht die Cerapur 9000i bei Verwendung des witterungsgeführten Reglers CW 400 die Effizienzklasse A<sup>+</sup>. Der Brenner arbeitet modulierend in einem breiten Bereich von 10 bis 100 % der Maximalleistung. Dadurch ist er auch noch effizient, wenn bei Ihnen zu Hause nicht die volle Leistung gebraucht wird.

## Qualität erster Güte von Junkers

Hochwertige Qualität von Junkers zeichnet auch die Cerapur 9000i aus. Der langlebige und reinigungsfreundliche Wärmeblock ist dafür ein gutes Beispiel. Er besteht aus einer korrosionsbeständigen und langlebigen Aluminium-Silizium-Legierung, die vom Fachmann besonders einfach zu reinigen ist. Außerdem erhalten Sie auf den Wärmetauscher 10 Jahre Garantie.

## Einfach und komfortabel zu bedienen

Am Touchscreen können Sie die Kernfunktionen der Heizung bequem steuern. Die Bedienung ist ganz einfach. Dabei Fehler zu machen, ist so gut wie ausgeschlossen.

## Im Handumdrehen installiert

Die durchdachte Innenkonstruktion beschleunigt die Installation. Ihr Installateur kann alle Details optimal erreichen. Wenige Handgriffe genügen – und schon hängt die Cerapur 9000i an der Wand und kann in Betrieb genommen werden. Im Vergleich zu der Vorgängergeneration spart der Fachmann bis zu 30 % Arbeitszeit\*.

\* Messung intern, im Vergleich zu Junkers CerapurComfort-Eco



### Schnell betriebsbereit

Über den innovativen Splitregler können Sie die Kernfunktionen der Heizung bequem am Touchscreen steuern. Der ausklappbare CW 400-Regler dahinter ermöglicht dem Fachmann die Inbetriebnahme auf Knopfdruck.

### Ganz einfach zu warten

Die offene Bauweise lässt Ihrem Installateur viel Platz zum Hantieren mit Werkzeugen. So spart der Fachmann bei jedem Service viel Zeit – und Sie haben den Vorteil des geringeren Arbeitsaufwandes.



Informieren Sie sich: Weitere Details zur Cerapur 9000i und zu Junkers HomeCom finden Sie unter [www.einfach-revolutionaer.com/5](http://www.einfach-revolutionaer.com/5)

### Alle Vorteile auf einen Blick

- ▶ Hohe Effizienz über das ganze Jahr dank breiter Modulation von 1:10
- ▶ Attraktives Design mit hochwertiger Glasoberfläche
- ▶ Hochwertige, langlebige Materialien
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Kostenlose Nutzung von Junkers HomeCom
- ▶ Schnell und zeitsparend zu installieren und zu warten
- ▶ Mit Komplettausstattung oder als Basisvariante erhältlich
- ▶ 10 Jahre Garantie auf den Wärmeblock

# Technische Daten

## Junkers Cerapur 9000i

Cerapur 9000i		GC9000iW -20	GC9000iW -30
<b>Merkmale</b>			
Komplettausstattung			
Frontdesignfarbe		weiß oder schwarz	weiß oder schwarz
Max. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	20,3	31,5
Min. Nennwärmeleistung (40/30°C)	kW	2,9	3,3
Max. Nennwärmebelastung	kW	19,3	30,0
Max. Warmwasserleistung	kW	18,6	29,0
Elektrische Leistungsaufnahme	W	18 - 53	20 - 120
Elektrischer Standby-Verbrauch	W	< 2	< 2
Schallleistungspegel gem. ErP15	dB(A)	44	50
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-effizienz gem. ErP15	%	94	94
Energieeffizienzklasse		A	A
<b>Ausstattung</b>			
Ausdehnungsgefäß	l	15	15
Hocheffizienzpumpe EEI ≤ 0,23		integriert	integriert
Umsteuerventil		integriert	integriert
<b>Abmessungen und Gewicht</b>			
Höhe	mm	735	735
Breite	mm	520	520
Tiefe	mm	420	420
Nettogewicht	kg	52	52

GC9000iW -20	GC9000iW -30	GC9000iW -40	GC9000iW -50
Basisausstattung			
weiß	weiß	weiß	weiß
20,3	31,5	41,6	50,7
2,9	3,3	5,6	6,9
19,3	30,0	39,6	48,3
18,6	29,0	38,2	46,6
12 - 29	12 - 69	13 - 79	13 - 87
< 2	< 2	< 2	< 2
44	50	50	51
94	94	94	94
A	A	A	A
<b>Ausstattung</b>			
ohne	ohne	ohne	ohne
ohne	ohne	ohne	ohne
ohne	ohne	ohne	ohne
<b>Abmessungen und Gewicht</b>			
735	735	735	735
520	520	520	520
420	420	420	420
46	46	46	47

### Wie Sie uns erreichen ...

#### Info-Dienst

Telefon (01806) 337 333\*

Telefax (01803) 337 332\*\*

Junkers.Infodienst@de.bosch.com

\* aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

\*\* aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Min.



**BOSCH**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 13 09  
D-73243 Wernau

www.junkers.com